CPRM

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

CPRM

PROJETO TORRES-GRAVATAÍ

RELATÓRIO PRELIMINAR DE PESQUISA

BLOCO NORTE - TURFA

ALVARÁS Nºs 3889 , 3710/79 e 022/80

TEXTO E ANEXOS

I96

CPRM
SUREMI
SEDOTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º 1180
Nº de Volumes: 1 V.: S
Phl 008911

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE - RS

1982

CPRM

APRESENTAÇÃO

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, requerente dos pedidos de pesquisa para TURFA, nos municípios de Torres, Praia Grande, São João do Sul e Sombrio, respectivamente nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de números 812.136, 812.158 e 812.151/76, correspondentes respectivamente aos Alvarás de nºs 3889, 3710/79 e 022/80, tendo em vista o que faculta o ítem II do Artigo 25, do Regulamento do Código de Mineração, com a nova redação dada pela Lei número 6.567 (D.O.U. de 26.09.78) vem submeter ao Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, o Relatório Preliminar de Pesquisa relativo às 3 (três) áreas acima mencionadas.

No presente relatório consta o método de trabalho adotado para a pesquisa e os resultados obtidos até o momento nas áreas dos referidos Alvarás, bem como as justificativas de prorrogação do prazo de pesquisa, com o plano de Trabalhos e Orçamento para a sua realização.

A execução dos trabalhos está a cargo da Superintendência Regional de Porto Alegre-RS, da CPRM, sendo responsável técnico o Engenheiro de Minas e Cívil José Aloísio Paione, chefe do Departamento de Pesquisas Próprias da Companhia.

CPRM

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO i

1. INTRODUÇÃO 01

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS E GEOMORFOLÓGICOS 02
   2.1 - Localização e Acesso 02
   2.2 - Fisiografia e Geomorfologia 02

3. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 04

4. GEOLOGIA E TECTÔNICA 05
   4.1 - Geologia 05
   4.2 - Tectônica 10

5. TRABALHOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS 12

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PROSSEGUIMENTO DA PESQUISA 15

7. PREVISÃO DOS TRABALHOS Ã REALIZAR 16

8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 17

9. CONCLUSÃO 18

CPRM

ANEXOS

I - Mapa de Localização das Áreas de Pesquisa.

II - Mapa de Contorno Estrutural da Lapa da Camada de Carvão Bonito Inferior.

III - Mapa de Isópacas do Carvão na Camada Ponte Alta.

IV - Mapa de Isópacas do Carvão na Camada Bonito Inferior.

V - Perfil do Furo 5AT-03-SC.

VI - Perfil do Furo 5AT-06-SC.

VII - Perfil do Furo 5AT-07-SC.

VIII - Perfil do Furo 5AT-08-SC.

IX - Perfil do Furo 5AT-12-SC.

X - Perfil do Furo 5AT-09-RS.

XI - Perfil do Furo 5AT-19-RS.

CPRM

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar ao DNPM, resultados obtidos durante os trabalhos de campo e de escritório, desenvolvidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, para efeito de prorrogação da pesquisa nas áreas requeridas para Turfa, de acordo com o que estabelece o Artigo 25, Inciso II do Regulamento do Código de Mineração, com a nova redação dada pela Lei 6.567 (D.O.U. de 26.09.78). Estas áreas se discriminam no quadro seguinte e sua localização é indicada no Anexo I.

Estas três áreas fazem parte de um conjunto de 35 (Trinta e cinco) concedidas à CPRM nos municípios de Torres e Sombrio, onde se desenvolvem atividades de pesquisa sob a denominação interna de Projeto Torres-Gravataí / Bloco Norte - Turfa.

Os trabalhos neste Bloco se restringem às pesquisas realizadas pelo Projeto Araranguá-Torres, do DNPM, nesta área, cujos dados são apresentados neste Relatório Preliminar.

QUADRO I

ÁREA	DNPM Nº	ALVARÁ			SUPERFÍCIE (ha)
		Nº	DATA	D.O.U.	
J-16	812.136/76	3.889	20.11.79	29.11.79	2.000,00
J-17	812.158/76	3.710	12.11.79	16.11.79	590,50
J-35	812.151/76	022	02.01.80	03.01.80	2.000,00
SUPERFÍCIE TOTAL (ha)					4.590,50

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS E GEOMORFOLÓGICOS

2.1 - Localização e Acesso

A área J-16 localiza-se entre a Lagoa Itapeva e o Oceano Atlântico, desde a Praia Arroio Seco até a Praia Jardim, a sudoeste da cidade de Torres-RS. A área J-17 está situada na confluência dos Rios do Sertão e Mampituba, quase que totalmente no Estado de Santa Catarina, a noroeste da cidade de São João do Sul. A área J-35 situa-se na localidade de Três Cachoeiras, a sudoeste de Torres-RS, tendo uma grande porção na Lagoa Itapeva.

A localização pode ser melhor visualizada no Anexo I.

O acesso a estas áreas é feito através da BR-101, que atravessa parte da área J-35, chegando-se às outras duas áreas por estradas municipais com boa trafegabilidade durante quase todo o ano.

2.2 - Fisiografia e Geomorfologia

A região em estudo enquadra-se em duas unidades fisiográficas, que são respectivamente o Litoral e a Encosta da Serra.

A leste e sudeste está a planície costeira, com uma topografia plana, recoberta por sedimentos recentes (principalmente areias). Ao longo da linha de costa ocorre um cordão litorâneo de dunas, que localmente pode ser cortado por rios ou riachos.

CPRM

No lado do continente, nos locais mais baixos, são comuns os banhados e lagoas dispostas em forma de rosário.

Os solos são derivados de sedimentos não consolidados pertencentes ao Quaternário, sendo caracterizados por grande quantidade de areia com pequenas ocorrências de silte e argila. A fertilidade natural é muito baixa devido ao fato de serem solos muito arenosos, com pouca capacidade de retenção de água.

A vegetação é constituída essencialmente por gramíneas ou matas de pequeno porte.

A oeste estão os contrafortes da Serra Geral, recobertos normalmente por uma vegetação mais densa, com árvores de maior porte. Vários dos riachos que ocorrem nesta área são intermitentes e todos são intensamente encaixados em vales escarpados.

O solo desenvolvido na região tem colorações avermelhadas, devido a erosão sobre os basaltos, e grande quantidade de argilo-minerais. A atividade antrópica concorre com culturas de subsistência e culturas de cana.

CPRM

3. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

O núcleo populacional mais próximo e importante na região é a cidade de Torres-RS, voltada exclusivamente para a exploração do turismo. Pouco mais distante estão as cidades de Criciúma e Tubarão que apresentam grande tradição na mineração do carvão, tendo infra-estrutura suficiente para suportar os trabalhos de mineração que venham a ocorrer nas áreas em questão.

A BR-101, rodovia federal asfaltada que corta toda a região, tem condições de suportar tráfego pesado, servindo de corredor de escoamento de toda a produção carbonífera.

O Lavador de Capivari pode processar todo o carvão, sendo parte da fração vapor consumida pela Termelétrica de Capivari, em Tubarão, e o restante mais a fração metalúrgica transportados para o porto de Imbituba, onde seria embarcado para os demais centros consumidores.

4. GEOLOGIA E TECTÔNICA

4.1 - Geologia

As áreas em pesquisa estão cobertas em superfície na porção leste e sudeste por sedimentos cenozóicos, quaternários, enquanto na região oeste ocorrem sedimentos e lavas juro-cretáceas.

O conjunto de sedimentos cenozóicos está sobreposto às Formações Gonduânicas, em coluna estratigráfica proposta por técnicos da Petrobrás, conforme visualizado no Quadro II.

Como é sabido, estas formações assentam discordantemente sobre as unidades Pré-Cambrianas. Migmatitos, gnaisses e granitos constituem este complexo de rochas cristalinas.

As características de cada formação que compõe o Gonduana estão descritas a seguir.

- Grupo Itararé

Constituído por varvitos e paraconglomerados (diamictitos), tem ocorrência limitada onde a existência de paleobaixos do embasamento cristalino, permitiu que a mesma se depositasse.

O maior valor encontrado foi cerca de 18 metros no furo 5AT-08-SC, apesar deste furo não ter atingido o embasamento.

QUADRO II

COLUNA ESTRATIGRÁFICA

IDADE		UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA		LITOLOGIA	DESCRIÇÃO LITOLÓGICA
		GRUPO	FORMAÇÃO		
CENOZÓICO	HOLOCENO / PLEISTOCENO	PATOS	QUINTA		Dep. de areia incons., lacustres e eólicos, ligados a movimentos eustáticos do nível das águas. Cong. cont. na base
			ITAPUÃ		
			CHUI		
			GRAXAIM		
	MIOCENO		MOSTARDAS		Cong. de base e Starso. cz. esvd. com conchas.
CRETÁCEO/ JURÁSSICO		SÃO BENTO	SERRA GERAL		Basalto toleítico.
			BOTUCATU		Ar. fino a méd. marrom averm. no topo, e St. na base.
TRIÁSSICO/ PERMIANO		PASSA DOIS	RIO DO RASTO		Ar. fino, a méd. marrom averm no topo, e St. da mesma cor, na base.
PERMIANO			ESTRADA NOVA		St. e fh. cz. esc. com raras intercalações de arenito.
			IRATI		Fh. e St. pr., bet. camadas de margas.
		GUATÁ	PALERMO		St. arenoso, cinza esverdeado, lam. ond. e irregular,
			RIO BONITO		Arenito fino a médio, siltito e folhelho cinza com camadas de carvão.
PERMIANO CARBONIFERO		ITARARÉ			Fh.,varv., ritm., diam., ar., e ar. cong.
PRÉ-CAMBRIANO					Granito gross., etc.

CPRM

- Formação Rio Bonito

Esta formação é constituída por arenitos quartzosos, siltitos argilosos e conglomerados, intercalados por camadas de folhelho carbonoso e carvão. Em todos os furos executados, exceto o 5AT-09-RS, assenta sobre o Grupo Itararê.

A sua espessura é muito variável, indo de 103,00 metros nos furos 5AT-06 e 07-SC a 194,60 metros no furo 5AT-09-RS, que foi concluído ainda dentro da Formação Rio Bonito.

Em todos os furos foi constatada a presença de intrusões de diabásio nesta formação, sendo a espessura máxima destas intrusões da ordem de 80,00 metros, observada no furo 5AT-06-SC.

- Formação Palermo

Esta formação é caracterizada pela ocorrência principalmente de siltitos arenosos cinza claros e, raramente, de siltitos argilosos. São comuns as laminações com arenito fino esbranquiçado, com padrões paralelos, irregulares, ondulados e até lenticulares, formando uma estrutura tipo *flaser*. Bioturbação e tubos de vermes também são comuns. Na porção inferior são observadas finas intercalações de arenito imaturo com abundante cimento carbonático.

O contato com a Formação Rio Bonito é transicional, sendo colocado no topo da fração arenosa que ocorre normalmente acima das camadas de carvão.

A espessura média é de cerca de 100,00 metros.

- Formação Irati

Tem como principal caracterísitca a presença de folhelhos pirobetuminosos de cor escura, intercalados por folhelhos cinza e margas. Em todos os furos são observadas intrusões de diabásio, que nos furos 5AT-03-SC e 5AT-19-RS, chegam a 60,00 metros de espessura.

Os contatos com as formações sobre e sotopostas são, na maioria das vezes, transicionais.

A espessura média desta formação é de 38,00 metros.

- Formação Estrada Nova

Compõe-se de siltitos, predominantemente cinza escuros, argilosos na base e arenosos no topo. São muito comuns veios sílico-carbonáticos esbranquiçados, que ocorrem principalmente na porção inferior.

O contato com a Formação Rio do Rasto também é transicional e, na maioria das vezes, de difícil precisão.

A espessura não é muito variável na região em questão, ficando em torno de 160,00 metros.

- Formação Rio do Rasto

Tem como litologias básicas arenitos a

vermelhados, laminados, que predominam na metade superior, e lamitos (siltitos e argilitos) de colorações variadas, que dominam na metade inferior.

Sua espessura é muito variável na área, indo de 249,00 metros no furo 5AT-03-SC até 436,00 metros no furo 5AT-09-RS, que ainda apresenta intrusões de diabásio que somam 187,00 metros de espessura.

- Formação Botucatu

É constituída essencialmente por arenitos avermelhados, finos a médios, com grãos arredondados e subarredondados. Apresenta notável estratificação cruzada.

O contato com a Formação Rio do Rasto é discordante.

Apresenta espessuras que variam entre 15,00 metros (5AT-12-SC) e 57,00 metros (5AT-09-RS).

Formação Serra Geral

Pode se apresentar como derrame basáltico ou como intrusões de diabásio encaixados nas formações gonduânicas. Possui um efeito extremamente prejudicial quando se introduz na Formação Rio Bonito e afeta termicamente as camadas de carvão.

Sua ocorrência é muito aleatória e a espessura bastante variável, podendo chegar a mais de 200,00 metros.

- Quaternário

São sedimentos recentes não consolidados representados por areias de praia e de dunas, e na maior parte da área recobrem as formações gonduânicas.

4.2 - Tectônica

A espessa cobertura de sedimentos recentes e o grande espaçamento entre os furos de sonda tornam impraticável uma compreensão de detalhe do padrão estrutural nesta ampla região.

As áreas pesquisadas estão afetadas normalmente por tectonismo rígido, cujo resultado são falhas e fraturas (Anexo II).

Aparentemente ocorre uma configuração geral de falhas regionais paralelas à costa, que são apoiadas em algumas evidências:

a) - Na área norte acima existe maior controle de furos marcando estes falhamentos;

b) - O alinhamento geral da costa marítima e das lagunas costeiras é apontado por muitos geólogos como resultado destes falhamentos, o que parece ser razoável;

c) - Os furos até aqui concluídos permitem supor o mesmo.

A disposição dos estratos em homoclinal mergulhante para S-SW indica que o furo mais meridional

(5AT-09-RS) ainda situa-se no flanco norte da chamada sinclinal de Torres, em confirmação aos dados da linha sísmica Araranguá-Tramandaí.

5. TRABALHOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS

O Projeto Araranguá-Torres, Fases I e II, delimitou algumas regiões com carvão no sul da Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul.

Posteriormente a este Projeto, a CPRM realizou para o DNPM uma campanha de trabalhos, essencialmente eletrorresistividade e sísmica de refração, de Araranguá (SC) até o sul de Tramandaí (RS), dentro do programa do *Projeto Geofísica Terrestre para Carvão em SC/RS*.

Como muitos Alvarás de Pesquisa da CPRM cobrem a maior parte desta área, esta continuou a pesquisa, através de projeto próprio, denominado de *Projeto Torres-Gravataí*. Nesta fase do projeto não foram executados furos de sonda em nenhuma das três áreas em questão por motivos que serão discutidos posteriormente.

Os trabalhos efetuados na região podem ser resumidos em duas fases como segue:

- Sondagem e Perfilagem

Todos os furos foram executados com Sonda Rotativa a Diamante, com diâmetro final de testemunhagem B.

Todos os furos foram integralmente testemunhados, exceto na porção superior quando atravessou material inconsolidado.

Foram corridos perfis de Raios Gama, Potendial Expontâneo e Resistência em escala 1:200 na Formação Rio Bonito e 1:1.000 nas demais formações.

- Descrição de Testemunhos de Sondagens e Análises das Amostras

Todos os testemunhos foram descritos mesoscopicamente com lupa de mão, canivete e ácido clorídrico. Os intervalos das camadas de carvão foram descritos em detalhe. Elaborou-se perfís descritivos em escala 1:200 e 1:500 de todo o furo, 1:200 e 1:100 (da Formação Rio Bonito) e 1:20 e 1:10 (das camadas de carvão).

As camadas de carvão com espessura suficiente, foram enviadas ao Laboratório do Lavador de Capivari, em Tubarão, Santa Catarina, para análises físico-químicas e para a Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

- Camadas de Carvão

A correlação das camadas de carvão da Jazida de Araranguá-Torres é, na maioria dos casos, relativamente segura, podendo haver dúvidas em certos casos devido a pequena quantidade de informações disponíveis em uma área de dimensões consideráveis.

As camadas de carvão desta jazida foram chamadas pelos mesmos nomes daquelas das Jazidas de Santa Catarina, ou seja: Barro Branco, Irapuã, Ponte Alta, Bonito Superior,Bonito Inferior, Pré-Bonito Superior e Inferior.

Destas, pode-se destacar a camada Ponte Alta (Anexo III), que apresenta certa importância na região, mas a principal camada em extensão e qualidade é a Bonito Inferior (Anexo IV), com recuperação de carvão metalúrgico

(CM) da ordem de 25% para 18,5% de cinzas e baixo enxofre. As demais camadas, pelo conhecimento atual da jazida, só se destacam localmente, como pode ser observado nos Anexos V a XI.

6. JUSTIFICATIVAS PARA O PROSSEGUIMENTO DA PESQUISA

A CPRM requereu pesquisa para Turfa nas regiões costeiras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cobrindo partes dos municípios de Torres, São João do Sul e Sombrio. Tendo obtido por parte do DNPM, Alvarás de Pesquisa para as áreas requeridas, agrupou-as com outras, no denominado *Projeto Torres-Gravataí*, estando atualmente ainda em pesquisa.

A existência de carvão nestas áreas é incontestável, visto que todos os furos feitos, até a confecção deste relatório preliminar, foram positivos para este bem mineral.

A totalidade da área possui camadas de carvão a profundidades que variam de 716,00 metros a 1.140 metros, o que dificulta enormemente a pesquisa por meio de sondagens. Assim, para o prosseguimento desta pesquisa e para a verificação da continuidade, da espessura, da qualidade e das reservas de carvão, nas áreas em questão, torna-se necessária a prorrogação de pesquisa por prazo de 2 (dois) anos.

CPRM

7. PREVISÃO DOS TRABALHOS A REALIZAR

A infra-estrutura de apoio para a continuidade dos trabalhos de pesquisa está montada próximo das áreas, servindo de base para toda a região com Alvarás de Pesquisa concedidos.

Na fase atual da pesquisa está prevista, para estas áreas, a perfuração de 3.400 metros de furos de sonda.

Prevê-se assim, dentro do prazo de autorização de pesquisa, perfurar e perfilar os furos, complementar a pesquisa dentro da área objeto deste relatório, proceder às análises tecnológicas das amostras de canvão dos testemunhos de sondagem e elaborar o Relatório Final de Pesquisa.

8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a execução dos trabalhos previstos no item anterior foram estimados os seguintes custos:

8.1 - Topografia	Cr$	150.000,00
8.2 - Perfuração de 3.400 metros de furo de sonda	Cr$	68.000.000,00
8.3 - Perfilagem	Cr$	680.000,00
8.4 - Trabalhos Auxiliares	Cr$	300.000,00
8.5 - Análises Tecnológicas	Cr$	540.000,00
8.6 - Compilação e Análise de Dados	Cr$	600.000,00
8.7 - Elaboração do Relatório Final	Cr$	400.000,00
8.8 - SOMA	Cr$	70.670.000,00
8.9 - Eventuais (10%)	Cr$	7.067.000,00
8.10 - Custo Direto	Cr$	77.737.000,00
8.11 - Custo Indireto (40%)	Cr$	31.094.800,00
8.12 - Custo Total	Cr$	108.831.800,00

CPRM

9. CONCLUSÕES

O cronograma dos trabalhos apresentado ao DNPM no Plano Único de Pesquisa, que engloba as áreas objeto deste relatório, previa inicialmente a pesquisa de turfa.

Sondagens e ensaios feitos na região, posteriormente a esse Plano, demonstraram que a substância mineral existente no subsolo das áreas em causa é um carvão betuminoso. O fato justificou o pedido de averbação de carvão para os Alvarás ora em pesquisa.

O atraso no cronograma de execução de pesquisas nestas áreas, tem como motivos básicos, problemas de ordem geológica e conveniências de caráter logístico, já que fazem parte de um amplo projeto de pesquisa e ainda questões de disponibilidade de sondas próprias para atuar em áreas profundas.

Assim, ao submeter à consideração do Departamento Nacioanal da Produção Mineral o presente relatório, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais solicita a renovação por prazo de 2 (dois) anos das autorizações de pesquisa que lhe foram concedidas pelos Alvarás nºs 3889, 3710/79 e 022/80, com base no que preceitua o Artigo 22, do Decreto Lei nº 227 com a nova redação que lhe foi dada pelo Artigo 15 da Lei 6.567, de 24 de setembro de 1978.

Rio de Janeiro, de setembro de 1982.

CPRM

JOSÉ ALOÍSIO PAIONE
Engenheiro de Minas e Civil
CREA nº 10.393/D - 5ª Região
Responsável Técnico

PROJETO TORRES - GRAVATAÍ

RELATÓRIO PRELIMINAR DE PESQUISA

ALVARÁS Nºs 3889, 3710/79 e 022/80

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

SERVIÇOS \ MESES	4	8	12	16	20	24
TOPOGRAFIA	—					
SONDAGEM	—	—				
PERFILAGEM		—	—			
TRABALHOS AUXILIARES	—	—	—	—		
ANÁLISES		—	—	—	—	
COMPILAÇÃO	—	—	—	—	—	
RELATÓRIO FINAL					—	—

CPRM

PROJETO TORRES-GRAVATAÍ

RELATÓRIO PRELIMINAR DE PESQUISA

ALVARÁS NºS 3889, 3710/79 e 022/80

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MESES / SERVIÇOS	4	8	12	16	20	24	TOTAL
TOPOGRAFIA	150.000						150.000
SONDAGEM	29.150.000	38.850.000					68.000.000
PERFILAGEM	113.000	454.000	113.000				680.000
TRABALHOS AUXILIARES	85.000	85.000	85.000	45.000			300.000
ANÁLISES		154.000	154.000	154.000	78.000		540.000
COMPILAÇÃO	130.000	130.000	130.000	130.000	80.000		600.000
RELATÓRIO FINAL					130.000	270.000	400.000
SOMA	29.628.000	39.673.000	482.000	329.000	288.000	270.000	70.670.000
EVENTUAIS (10%)	2.962.800	3.967.300	48.200	32.900	28.800	27.000	7.067.000
CUSTO DIRETO	32.590.800	43.640.300	530.200	361.900	316.800	297.000	77.737.000
CUSTO INDIRETO (40%)	13.036.320	17.456.120	212.080	144.760	126.720	118.800	31.094.800
CUSTO TOTAL	45.627.120	61.096.420	742.280	506.660	443.520	415.800	108.831.800

CPRM

CIDADE

RODOVIA FEDERAL

LAGOA, CURSO D'AGUA

ÁREA DE PESQUISA

5AT-09-RS FURO DE SONDA

FURO PROGRAMADO

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CPRM — SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE

PROJETO TORRES - GRAVATAÍ
C.C. 4040

RELATÓRIO PRELIMINAR DE PESQUISA
BLOCO NORTE - TURFA
1982

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PESQUISA

ÁREA	DNPM	ALVARÁ
J-16	812.136/76	3 889/79
J-17	812.156/76	3 710/79
J-35	812.151/76	022/80

ANEXO 1

LOCAL	DISTRITO	MUNICÍPIO	COMARCA	ESTADO
RIO MAMPITUBA LAGOA ITAPEVA	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	RS/SC

PESQUISA DE	ÁREA	ESCALA
CARVÃO	4 590,50 ha	1:50.000

REQUERENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO
CIA. DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM	JOSÉ ALOÍSIO PAIGNE ENGº MINAS E CIVIL, CREA "D 3910/RJ



CIDADE

BR-101 RODOVIA FEDERAL

LAGOA, CURSO D'AGUA

J-16 ÁREA DE PESQUISA

5AT-09-RS -1121 FURO DE SONDA COTA DA LAPA DA CAMADA DE CARVÃO EM METROS

FURO PROGRAMADO

FALHA INFERIDA

-800 CURVA DE CONTORNO ESTRUTURAL INFERIDA COM COTA EM METROS

NEG NEGATIVO PARA A CAMADA

S/d SEM DADOS

1982 LM 19° W 19°22' 33°07' NM + 8,9° W/ANO

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CPRM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE

PROJETO TORRES - GRAVATAÍ
C.C. 4040

RELATÓRIO PRELIMINAR DE PESQUISA
BLOCO NORTE - TURFA
1982

MAPA DE CONTORNO ESTRUTURAL DA LAPA DA CAMADA DE CARVÃO BONITO INFERIOR

ÁREA	DNPM	ALVARÁ
J-16	812.136/76	3.889/79
J-17	812.158/76	3.710/79
J-35	812.151/76	022/80

ANEXO II

LOCAL	DISTRITO	MUNICÍPIO	COMARCA	ESTADO
RIO MAMPITUBA LAGOA ITAPEVA	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	RS/SC

PESQUISA DE	ÁREA	ESCALA
CARVÃO	4.590,50 ha	1:50.000

REQUERENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO
DIA. DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM	JOSÉ ALOÍSIO PAIONE ENGº MINAS E CIVIL, CREA Nº 3515/RJ



CIDADE

BR-101 RODOVIA FEDERAL

LAGOA, CURSO D'AGUA

J-16 ÁREA DE PESQUISA

5AT-19-RS FURO DE SONDA
260 ESPESSURA DO CARVÃO NA CAMADA, EM METROS

FURO PROGRAMADO

1,20 CURVA DE ISÓPACA INFERIDA, EM METROS

NEG. NEGATIVO PARA A CAMADA

S/D SEM DADOS



COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CPRM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE

PROJETO TORRES - GRAVATAÍ
C.C. 4040

RELATÓRIO PRELIMINAR DE PESQUISA
BLOCO NORTE - TURFA
1982

MAPA DE ISÓPACAS DO CARVÃO NA CAMADA PONTE ALTA

ÁREA	DNPM	ALVARÁ
J-16	812.136/76	3.889/79
J-17	812.158/76	3.710/79
J-35	812.151/76	022/80

ANEXO III

LOCAL	DISTRITO	MUNICÍPIO	COMARCA	ESTADO
RIO MAMPITUBA LAGOA ITAPEVA	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	RS/SC

PESQUISA DE	ÁREA	ESCALA
CARVÃO	4.590,50 ha	1:50.000

REQUERENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO
CIA. DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM	JOSÉ ALOÍSIO PAIONE ENGº MINAS E CIVIL CREA 0.3932/RJ



CIDADE

BR-101 RODOVIA FEDERAL

LAGOA, CURSO D'AGUA

J-16 ÁREA DE PESQUISA

5AT-09-RS 2,05 FURO DE SONDA — ESPESSURA DO CARVÃO NA CAMADA, EM METROS

FURO PROGRAMADO

120 CURVA DE ISOPACA, EM METROS (TRACEJADA QUANDO INFERIDA)

NEG. NEGATIVO PARA CAMADA

Diab. DIABÁSIO

S/d SEM DADOS

1982 NM 19°W 13°22' 33°07' NMV + 8,9'W/ANO

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CPRM
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE

PROJETO TORRES - GRAVATAÍ
C.C. 4040

RELATÓRIO PRELIMINAR DE PESQUISA
BLOCO NORTE - TURFA
1982

MAPA DE ISÓPACAS DO CARVÃO NA CAMADA BONITO INFERIOR

ÁREA	DNPM	ALVARÁ
J-16	812.136/76	3 889/79
J-17	812.158/76	3 710/79
J-35	812.151/76	022/80

ANEXO IV

LOCAL	DISTRITO	MUNICÍPIO	COMARCA	ESTADO
RIO MAMPITUBA LAGOA ITAPEVA	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	S. JOÃO DO SUL TORRES	RS/SC
PESQUISA DE		ÁREA		ESCALA
CARVÃO		4.590,50 ha		1:50.000
REQUERENTE		RESPONSÁVEL		TÉCNICO
CIA. DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM		JOSÉ ALÓYSIO PAIONE ENGº MINAS E CIVIL, CREA 0.3930/RJ		

PETROBRAS

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

DEPARTAMENTO DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

DIVISÃO DE EXPLORAÇÃO

SERVIÇO DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA

PERFIL COMPOSTO

ALAGOAS

ALAGOAS

POÇO	1-ALAGOAS
LOCALIZAÇÃO	
CAMPO	
MUNICÍPIO	
ESTADO	
COORDENADAS	
ELEVAÇÃO	
DATUM	
DATA	
PROFUNDIDADE	
PERFURADOR	
EQUIPE	
OPERADOR	
CONTRATANTE	

grosseira com níveis conglomeráticos de 701,40 m até a base, quartzo-feldspático, com feldspato muito alterado, principalmente nas porções mais grosseiras. Várias fraturas abertas (no topo ocorre uma grande, preenchida por pirita). Raros estilolitos. Estrutura maciça; no terço médio, rara laminação sub-paralela evidenciada por variações de coloração.

780

Siltito cinza, finamente micáceo, muito pouco arenoso, maciço. De 793,00 m a 794,50 m o siltito é muito físsil, com numerosas fraturas preenchidas por carbonato. De 788,70 m a 789,25 m intercala arenito esbranquiçado de granulometria média a grosseira, carbonático, com massas irregulares cálticas - cor creme.

790

Arenito cinza claro de granulometria média a grosseira com grânulos na metade superior e média a fina na inferior, maciço. Composição predominantemente quartzosa, com grãos arredondados. De 798,20 m a 798,90 m intercala siltito cinza esverdeado, maciço, finamente micáceo, muito fragmentado.

799,93 800 Fm. RIO DO SUL 804,00 805,00

Diamictito cinza e cinza esverdeado com matriz arenosa de granulometria fina, predominantemente quartzosa. Inúmeros seixos de até 0,01 m, geralmente arredondados, compostos de quartzo e feldspato, dispostos caóticamente. Fraturas preenchidas por pirita e uma estrutura de escorregamento.

Siltito arenoso. Maciço no terço superior, com fina laminação paralela e irregular evidenciada por alterações de coloração no restante da camada, com aparência semelhante a de ritmito. Inúmeros seixos, semelhantes aos da camada acima.

Gr. PEDRAS GRANDES

Rocha granítica de coloração rosa clara, de granulação grosseira. Composição quartzo-feldspática, com alguns esparsos argilo-minerais de cor esverdeada. No topo, fratura preenchida por pirita e carbonato. Estrutura maciça.

	781,35	100,0	BW
781,35			
	786,80	100,0	BW
786,80			
	792,10	100,0	BW
792,10			
	795,15	100,0	BW
795,15			
	799,50	92,0	BW
799,50			
	804,00	95,6	BW
804,50	805,00	100,0	BW

CAMADA DE CARVÃO "B"
720,30
720,49

720,25 0,00 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,14 0,15 0,18 0,19 720,50 720,58

Arenito muito fino cinza escuro carbonoso, com numerosas lâminas de carvão fosco e nódulos de pirita.
Carvão predominantemente fosco, brilhante na base.
Folhelho preto carbonoso com lâminas de carvão.
Carvão fosco e brilhante.
Folhelho carbonoso com lâminas de carvão.
Carvão predominantemente fosco.
Folhelho preto carbonoso com lâminas de carvão.
Carvão predominantemente brilhante.
Folhelho preto carbonoso com lâminas de carvão.
Carvão predominantemente brilhante.
Folhelho preto carbonoso.
Siltito arenoso cinza escuro com lâminas de carvão e fraturas preenchidas por pirita.

736,89
CAMADA DE CARVÃO PONTE ALTA
737,30

0,00 0,04 0,24 0,28 0,32 0,34 0,41

Carvão brilhante com numerosos nódulos milimétricos de pirita.
Folhelho cinza escuro pouco carbonoso. Na metade inferior, numerosas fraturas preenchidas por carbonato.
Folhelho preto muito carbonoso.
Carvão predominantemente brilhante.
Folhelho preto carbonoso.
Carvão predominantemente brilhante com numerosos nódulos milimétricos de pirita.

752,80
CAMADA DE CARVÃO BONITO INFERIOR
753,38

0,00 0,44 0,48 0,46 0,58

Carvão predominantemente brilhante com lâminas de carvão fosco - intercaladas.
Folhelho cinza escuro.
Pirita.
Carvão predominantemente brilhante com nódulos de pirita e microfraturas preenchidas por carbonato de cálcio.

CAMADA DE CARVÃO PRÉ-BONITO SUPERIOR
756,38
756,50

756,10 0,00 0,12 757,30

Siltito cinza escuro carbonoso, passando a muito carbonoso na base. Raras lâminas de carvão e alguns pequenos nódulos de pirita.
Carvão fosco e brilhante com pequenos nódulos de pirita e microfraturas preenchidas por carbonato de cálcio.
Siltito cinza escuro uniforme, pouco carbonoso no topo e finamente micáceo.

759,25

Siltito cinza escuro uniforme com vários espelhos de falha.

759,74
CAM. DE C. PRÉ-BONITO INFERIOR
760,00

0,00 0,03 0,12 0,18 0,26

Carvão predominantemente brilhante com vários nódulos de pirita.
Folhelho preto carbonoso com alguns nódulos de pirita e algumas lâminas milimétricas de carvão.
Siltito cinza escuro pouco carbonoso.
Carvão brilhante com alguns nódulos de pirita, microfraturas - preenchidas por carbonato de cálcio.

FURO: 5AT-03-SC

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
CONVÊNIO 3018 / 1978

Projeto Carvão em Araranguá - Torres
PERFIL DESCRITIVO DE FURO DE SONDA

CONVENÇÕES

FURO: 5 AT-06-SC

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CARVÃO DNPM/CPRM

PROJETO CARVÃO EM ARARANGUÁ - TORRES

PERFIL DESCRITIVO DE FURO DE SONDA

ESCALA VERTICAL 1:100

CONVENÇÕES

SOLO ARGILOSO
CARVÃO
FOLHELHO
SILTITO
ARENITO FINO
ARENITO MÉDIO
ARENITO GROSSEIRO
CONGLOMERADO
ARENITO FINO
SILTITO
DIABÁSIO
GRANITO
LAMINAÇÃO CONVOLUTA
LAMINAÇÃO CRUZADA
LAMINAÇÃO PARALELA
LAMINAÇÃO LENTICULAR
LAMINAÇÃO ONDULADA
FUNDO DE VERME
MICROFITO
MICROFILLAS
CARBONATO
RESTOS VEGETAIS
FÓSSEIS DE ANIMAIS
CORTE E PREENCHIMENTO
DESCONFORMIDADE
ESTRUTURAS DE CARGA
FOLHELHOS
NÓDULOS E CONCREÇÕES
ESTILOLITO
SULCOS DE ARRASTE
BRECHA DE FALHA
LÂMINA DE CARVÃO

	Cotas Planas	(m)	Coordenadas UTM	Projeção
			Fuso 22	Datum SAD-69
COTA DA LAPA	+712,35 m	-727,90 m	-740,80 m	-756,23 m
CAMADA TOTAL	0,41 m	0,07 m	0,30 m	0,33 m
CARVÃO na CAMADA	0,41 m	0,07 m	0,30 m	0,40 m
RECUPERAÇÃO na CAMADA	100,00%	-	100,00%	100,00%

MUNICÍPIO: SOMBRIO — COTA da BOCA: 6,50
LOCAL: RIO SONO — PROFUNDIDADE: 817,50 m
Coordenadas UTM: E.: 629.400 N.: 6.769.850 — Sonda: FALING 2560 — Início: 16/05/77 — TÉRMINO: 28/07/77

FURO 5AT-07-SC

ANEXO
Mapa 178

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Superintendência Regional de Porto Alegre

EXECUÇÃO: JOÃO AÇÃO C. FABRÍCIO
DESENHO: JOSÉ LUIZ FLORES MACHADO
DESENHISTA
REVISÃO: DA SILVA
VERSÃO

Raios Gama — Potencial Espontâneo — Resistência
Dados do Equipamento

Marca: MICRO — Modelo: 2200 — Nº: 38
Mola Forte: 200 — Fator: 4500

Resistividade: 1,70 Ω Normal 4,85cm
Fator K: 340
Mola Média — Fraca

	PERFIL GAMA	PERFIL SP/R	LAMA	CORROSÃO NÍVEL	CORROSÃO NÍVEL Nº 2	OBS.
DATA	27/07/77	27/07/77	NATUREZA	Bentonita		
ORIGEM MEDIDA	Superfície	Superfície	DENSIDADE			
PRIMEIRA LEITURA	800,00 m	800,00 m	VISCOSIDADE	37 s/c	s/c	s/c
ÚLTIMA LEITURA	115,00 m	115,00 m	REVESTIMENTO	s/c	s/c	s/c
REVESTIDOS POR/LIDOS	809,00 m	809,00 m	PROFUNDIDADE	8,4	s/c	s/c
PROFUNDIDADE ALCANÇADA	74,20 m	74,20 m	TEMPO DE CIRCUL.	1:00		
FREQÜÊNCIA REGISTRADO			TEMPO DE/FUNDO			
DÍGITOS DA CONTAGEM	27/16*	27/16*				
NÍVEL DE FLUIDO	75,00 m	75,00 m	Tensão de Sensibilidade	De	Até	T.C.U. Velocidade de Registro
TEMPO DE OPERAÇÃO	1 x 30mn	x 30 mn	1 cm/mn	800,00	115,00	1 mt/mn
OPERADOR(A) CPRM	Antonio P.D.	Antonio P.D.	2 cm/mn			2 mt/mn
OBSERVADOR CPRM	José L.F.MACHADO	16cm	4 cm/mn			4 mt/mn
OPERADOR	M.C.L.SOUZA	20cm	8 cm/mn			8 mt/mn

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

RAIOS GAMA — POTENCIAL ESPONTÂNEO — RESISTÊNCIA

INÍCIO DA TESTEMUNHAGEM

ARENITO cinza bastante claro, de gran. fina à m. fina, quartzo-feldspático, micáceo com variável siltito argiloso, sendo rara fração em pseudomatriz.

ARENITO cinza claro, granulometria fina a muito fina; apresentando finas laminações cinza escuras de siltito, bastante paralelas, subordinadamente onduladas. A base é gradacional para siltito.

ARENITO com intercalações centi e decimétricas de siltito preto micáceo, laminação paralela. O arenito é quartzo feldspático, grossei-ro à médio, parcial, com matriz e estratificação. O conjunto apresenta-se siltito argiloso, e cinza.

ARENITO siltito cinza à cinza escuro, gran. fina à m. fina, intensamente laminado com siltito em laminações paralelas cinza, e onduladas. Raros tubos de verme.

Lâmina de 0,04 m de carvão intercalado, com siltito preto indiviso.

ARENITO cinza escuro, carvão pelas laminações de siltito preto, micáceo, ocorre algum tubo de verme. Localmente o arenito quase desaparece ficando apenas o siltito.

Camada de Carvão quinhado, intercalado com siltito preto carbonoso indiviso.

SILTITO argiloso, cinza escuro no topo, passando à arenito cinza claro, fraturado e preenchido com areia-cinzenta à branca. A zona possui atitude por metanofrino idêntico.

ARENITO cinza escuro, de granulometria fina e fraturado com calcita.

SILTITO Lômitico ao superior ao diabásio.

FOLHELHO preto, muito pouco carbonoso, bastante físsil, com um leito de carvão de 0,03 m no topo e situado 0,07 m na base.

ARENITO cinza claro e esbranquiçado com cimento carbonático em grande parte. Granulometria predominantemente fino, quartzo-feldspático, micáceo, de estratificação laminar, cruzada e ondulada.

ARENITO esbranquiçado, com granulometria normalmente fina mas também média, predominantemente homogênea e maciça, com rara laminação de siltito preto. Aos 736,10 m, aparece 0,15 m de arenito com laminação cruzada, de gran. fina à média, com cimento carbonático e fraturas cobertas preenchidas por calcita. Do material argiloso esbranquiçado.

Camada de Carvão.

ARENITO siltito cinza, de gran. fina, com finas lâminas paralelas e onduladas, e pequenas de siltitos cinza escuros, micáceos, carbonáticos. O arenito está bastante fraturado com calcita e mat. xisto preto. Aos 740,80 m, a rocha passa a ser um arenito cinza claro, com laminações paralelas onduladas descontínuas, com dois metros de um arenito, gran. fina, bastante laminado com siltito em lâminas paralelas e convolutas, em alguns níveis. Na base ocorre 0,10 m de folhelho preto carbonoso com espelho de falha. Aproximadamente aos 745,00 m, ocorre uma passagem com carvão, pouco detrítico por problemas de barrilete, estima-se em 0,30 m a espessura da camada. Todo o intervalo de 740,80 m até 750,00 m foi mal recuperado.

Camada de Carvão, detalhada abaixo.

SILTITO cinza escuro, arenoso, homogêneo e bastante fraturado com material argiloso esbranquiçado e calcita.

ARENITO cinza claro, de granulometria fina, com laminações convolutas e paralelas a algum nível mais siltoso na base.

SILTITO cinza escuro, laminado no topo e homogêneo e maciço na fração da base. No topo é arenoso e na base arenoso. Ocorrem lentes arenosas, de granulometria fina e de laminação cruzada. Grandes nódulos de siltito.

ARENITO siltito cinza, de gran. fina, localmente bem cim; média. Matriz siltica, bastante laminado com siltito cinza escuro micáceo em um arenito, gran. fina, bastante laminado com siltito em lâminas paralelas e convolutas, em alguns níveis. Na base ocorre 0,10 m de folhelho preto carbonoso com espelho de falha. Aproximadamente aos 745,00 m, ocorre uma passagem com carvão, pouco detrítico por problemas de barrilete, estima-se em 0,30 m a espessura da camada. Todo o intervalo de 740,80 m até 750,00 m foi mal recuperado.

ARENITO siltito cinza à cinza escuro, micáceo, com finas laminações paralelas e onduladas descontínuas, apresentando superfícies com lâminas e alguns restos vegetais com carbonificação. Estratificação cruzada.

SILTITO cinza escuro à cinza claro, muito siltito, no topo predominantemente siltito arenoso, passando a um arenito de gran. fina, localmente média. As laminações siltitos totalmente paralelas ou cruzadas. Ocorre pirita em grandes nódulos ou disseminada. As fraturas são bastante brilhosas com algum preenchimento de pirita branca. Raras estruturas apertadas ser tubos de vermes.

SILTITO cinza escuro à cinza, arenoso, com alguns níveis de folhelhos, laminados. Próximo à base apresenta um arenito fino, cinza claro, à parecem nódulos de pirita e fraturas preenchidas por calcita.

ARENITO siltico, cinza claro, m. fin., calcítico, com laminações siltitas cinza escuro. Os grãos arenosos são predominantemente quartzosos. Na base vai predominar o siltito arenoso cinza.

SILTITO cinza à cinza escuro/claro, às vezes calcítico, com fraturas predominantemente cruzadas e níveis de folhelho à siltito arenoso. Ocorrem algumas variações verticais de granulometria. Aos 791,00 m aparece um arenito cinza claro, quartzo-feldspático com até 0,20 m. O arenito apresenta algumas finas laminações cruzadas. O intervalo de 812,00 m até 817,50 m não foi recuperado por problemas operacionais.

Rocha semelhante a anterior com possíveis seixos alterados.

DIAMICTITO cinza escuro, com matriz síltico-arenosa fino e inúmeros seixos pingados de até 0,002 m, bastante arredondados de quartzo e feldspato, fraturas calcíticas.

ARENITO cinza à cinza/esbranquiçado de granulometria predominantemente grosseira, quartzo-feldspático, com feldspati bastante alterado. Raras fraturas e fraturas calcíticas.

DIAMICTITO cinza escuro à preto, semelhante ao anterior; porém com maior quantidade de seixos pingados.

ARENITO cinza à cinza/esbranquiçado, de granulometria predominante grossa à grossa/conglomerática, quartzo-feldspático cauliníticos. Predominantemente até 812,00 m quase se configurando com grandes seixos pingados de até 0,08 m. O arenito apresenta algumas finas laminações cruzadas. O intervalo de 812,00 m até 817,50 m não foi recuperado por problemas operacionais.

ENTALHAMENTO DAS CAMADAS DE CARVÃO

ESCALA 1:10

FOLHELHO preto não carbonoso com espelho de falha.

CARVÃO detrítico, predominantemente brilhante, com intercalações finas de lentes finíssimas, finas à médias, subordinadamente de brilhante. Ocorrem raras lentes de fusênia. As fraturas ocorrem endogenicamente. Filmes muito finos de pirita. Ocorre espelho de falha. Todo o conjunto está fraturado e preenchido com calcita.

FOLHELHO preto muito carbonoso com lâminas de carvão fosco.

CARVÃO detrítico, medianamente brilhante, com muitas lentes finas intercaladas. As lâminas de siltito são predominantemente paralelas. As fraturas são bastante finas. Ocorre pirita com cristalização ou placas de fraturas.

SILTITO preto à cinza escuro, muito carbonoso com ventais fósseis na parte superior. Lâminas de carvão.

CAMADA PRÉ-BONITO INFERIOR

250,00
FOLHELHO
CARVÃO
FOLHELHO
SILTITO

* Esta camada provavelmente as relations com a Bonito Inferior ou Pré-Bonito Inferior, com reservas.

5AT-07-SC

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM
DIRETORIA REGIONAL DE RECURSOS MINERAIS
SUREG-SA/RIO

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A

PERFIL DESCRITIVO DE FURO DE SONDA

(DESENHO)

MUNICÍPIO	CAMPO ALEGRE	ESTADO	SANTA CATARINA
LOCALIDADE	CAMPO ALEGRE	BACIA	PARANÁ
COORDENADAS	26°11'48,0" S	49°23'31,0" W	SAD 69
FOLHA	SG.22-Y-D-IV-3	MI	3.000
ALTITUDE	1.000 m	DATUM	NÍVEL DO MAR
FUSO	22J		

INÍCIO	01/08/2012	EXTREMIDADE	01/08/2012
TÉRMINO	01/08/2012	EXTREMIDADE	01/08/2012
PERFURADA	01/08/2012	EXTREMIDADE	01/08/2012

PROFUNDIDADE	150,00 m	PERFURATRIZ	
DIÂMETRO	6"		
REVESTIMENTO	6"		
NÍVEL ESTÁTICO	0,00 m		
NÍVEL DINÂMICO	0,00 m		
VAZÃO	0,00 m³/h		

PERFURADOR			
AUXILIAR			
GEÓLOGO			

PERFIL			
ESCALA	1:200		
DATUM	NÍVEL DO MAR		
REFERÊNCIA			

0,00 - 0,00 m			
0,00 - 0,00 m			
0,00 - 0,00 m			

737,81 — CAMADA DE CARVÃO BARRO BRANCO.

INTERCALAÇÕES semelhantes às acima descritas, porém mais claras.

740 — ARENITO esbranquiçado, granulometria fina à média, quartzoso, micáceo. Maciço e com laminações síltico micáceas, pretas. Ocorrem estilolitos. Mais para a base torna-se cinza claro. Laminações paralelas e irregulares. Alguns nódulos de pirita.

745,30 — CAMADA DE CARVÃO TRAPUÁ.

746,60 — SILTITO preto micáceo, maciço.

ARENITO esbranquiçado, fino, quartzoso, laminações escassas de siltito preto micáceo. Ocorrem estilolitos. Laminação menos comumente ondulada.

750 — CAMADA DE CARVÃO "A".

750,95 — ARENITO síltico acinzentado, granulometria muito fina, homogêneo e algo fraturado. Ocorrem porções mais síltica e outras arenosas laminadas. Alguma pirita e calcita em fraturas ou nódulos.

751,10 — SILTITO cinza claro, micáceo, laminado paralelamente com arenito cinza esbranquiçado, fino. Localmente o siltito é carbonoso e o arenito é de gran. média, qz-feldspático com laminação irregular.

760 — ARENITO esbranquiçado, qz-feldspático, granulometria média à grosseira no topo, maciço e homogêneo no primeiro terço. Fraturado com calcita e pirita, intercalações síltica em arenito fino no terço médio. Na base arenito fino, esbranquiçado, com raras lâminas síltico carbonosas paralelas e irregulares. Alguns estilolitos.

Fm. — SILTITO preto arenoso, algo carbonoso, às vezes maciço, ou então laminado com arenito muito fino esbranquiçado, paralelamente. Pirita ocorre em pequenos nódulos ou e fraturas com calcita.

765,15 — ARENITO cinza claro, granulometria fina, com raros níveis médios. Laminação paralela e ondulada com siltito cinza claro algo micáceo. No topo o arenito é síltico, mal homogêneo.

770 — CAMADA DE CARVÃO PONTE ALTA.

SILTITO cinza à cinza escuro/preto, na base com espelhos de falha, é maciço e monótono.

772,70 — CAMADA DE CARVÃO BONITO SUPERIOR.

772,80 — ARENITO cinza esverdeado, passando à esbranquiçado. Predominantemente médio à fino, localmente grosseiro. Raras laminações síltica paralelas. Próximo à base uma intercalação síltica arenosa, esverdeada. Afetado pelo contato térmico com diabásio.

R — 780 — I — O

DIABÁSIO cinza escuro, granulação fina à média no topo e fina em direção à base. Bastante fraturado.

B — 800 — O — N — I — T — O — 820

SILTITO arenoso cinza escuro no topo, passando quase bruscamente à síltico arenoso cinza. Na base torna-se mais arenoso com grandes nódulos de pirita que são concordantes com a estratificação. Comum raras fraturas com calcita.

830 — ARENITO esbranquiçado e cinza claro, de granulação média à fina, quartzo-feldspático, cimento siltoso. Foi-se sido pela ação metamórfica. Apresenta estrutura composta e maciça no topo, com pequenas piritas de hábito cúbico. Laminação convoluta na porção média onde também são comuns disseminações de pirita na estratificação e cimento calcífero. Em direção à base as laminações síltica tornam-se onduladas e lenticulares.

840 — SILTITO arenoso cinza claro, mais escuro em direção à base, normalmente maciço ou com fratura retilínea e alongada preenchida por calcita e pirita finamente disseminada. Quando apresenta laminação é ondulada à paralela com arenito esbranquiçado muito fino, ou então evidenciada por mudança de côr.

850 — 860 — 870

ARENITO esbranquiçado, quartzo-feldspático, cimento argiloso, maciço de granulometria média, às vezes grosseira. Intercala-se com siltito argiloso preto pouco micáceo. As lâminas são deci e centimétricas. Nalguns locais o arenito possui cimento calcífero.

880 — SILTITO arenoso cinza claro, mais escuro em direção à base, com algumas laminações plano-paralelas devidas à variação de cor e granulometria. Pouco fraturado e preenchido por calcita e pirita. Dos 880,80m aos 881,70m apresenta uma intercalação com arenito fino esbranquiçado, maciço.

ARENITO cinza claro à esbranquiçado, quartzo-feldspático, localmente de composição mais quartzosa, quase que granulometria é grosseira. Predomina a gran. média tendendo à fina. É maciço e heterogêneo com várias intercalações síltico-arenosas de cor cinza escuro. Raramente ocorre cimento calcífero. Na base tende a predominar o siltito.

SILTITO arenoso cinza claro, fraturado e preenchido com calcita e pirita, monótono, mudando nos últimos 2 metros para um siltito cinza escuro à preto, mais argiloso e com inúmeras fissuras paralelas à estratificação, preenchidas com calcita e menos comumente pirita. A quantidade de vênulos é tal que quase toda a rocha ferve o ácido.

890 — SILTITO arenoso cinza claro, monótono. No topo possui pequenas intercalações de arenito muito fino esbranquiçado. Dos 896,00m aos 898,00m intercala um siltito preto com filmes de pirita e calcita na estratificação. As fraturas não são preenchidas.

900 — SILTITO arenoso cinza claro, com uma laminação paralela, por arenito muito fino calcífero. Possui inúmeras intercalações arenosas, grosseiras e quartzosas e é às vezes calcítico. Próximo à base predomina o arenito esbranquiçado. Na base um siltito preto, calcífero.

905,10 — SILTITO preto, nos primeiros 0,30m, um diasiltito com veios de até 0,01m. Em direção à base ocorrem duas intercalações arenosas grosseiras, quartzo-feldspáticas e siliciosas. Localmente o siltito tem muito carbonato e pirita nas estratificações.

910 — Fm.

920 — SILTITO arenoso cinza, predominantemente maciço no topo, tornando-se em direção à base laminado ritmicamente, por contraste de cores cinza e branca. Apresenta seixos pingados submilimétricos em quase toda seção da rocha. Aos 921,50m aparece um nível calcífero de aprox. 0,60m, esbranquiçado e laminado.

930 — ARENITO síltico, muito fino, laminado ritmicamente, semelhante à varvito. Laminação plano-paralela e localmente conturbada. São comuns seixos pingados.

DIABÁSIO cinza escuro, granulação fina, bastante fraturado, contato concordante.

R — I — O — D — O

940 — C — U — L

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CONVÊNIO DNPM - CPRM

Projeto Carvão em Araranguá - Torres
PERFIL DESCRITIVO DE FURO DE SONDA

ESCALA VERTICAL 1:200

CONVENÇÕES

ARGILITO SILTOSO	ARENITO GROSSEIRO	CONCREÇÃO CALCÍFERA	CALCÁRIO	ESTRUTURA DE CARGA
CARVÃO	CONGLOMERADO	CONCREÇÃO SILICOSA	C. CARBONOSO	NÓDULOS E CONCREÇÕES
FOLHELHO	GEMATITO	CARVÃO(S) INTERCALADO	FOSSIL VEGETAL	ESTRATIFICAÇÃO
SILTITO	GEMATITO	CLAY-GALLS CENTRALIZADO	S. ESFERO DE FERRO	CELAS DE ARGILA
ARENITO FINO	GNAISSE	CONCREÇÃO CENTRALIZADA	SILTITO CARBONOSO	ARG. MASSIVA / SILTOSA
ARENITO MÉDIO	GRANITO	NÓDULO DE FERRO	ARGILITO CARBONOSO	ARG. CARBONO DE SUPERFÍCIE

FORMAÇÃO	TOPO DO TOPO	ESPESSURA	COTA DA BOCA
Rio Bonito	-183,00 m	6,70 m	+189 m
C	-174,30 m	0,10 m	+198 m
PONTO ALTO	-174,40 m	0,40 m	+198 m
PONTO INTERIOR	-174,80 m	0,70 m	+198 m
PONTO INTERIOR	-175,50 m	0,50 m	+198 m
PONTO ALTO	-176,00 m	0,40 m	+198 m
EMBASAMENTO ARTESIANO	-176,40 m	0,40 m	+198 m

MUNICÍPIO: Sombrio (SC) COTA DA BOCA: +189 m

LOCAL: Faixa Beira dos Rios PROFUNDIDADE: 182,10 m

COORDENADAS UTM: E 656.750 N 6.982.000 DATUM: CÓRREGO ALEGRE

INÍCIO: 27.05.77 TÉRMINO: 31.05.77

FURO 5 AT-12-SC

ANEXO
Nº DO FURO

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Superintendência Regional de Porto Alegre

JOÃO ACÁCIO G. FABRÍCIO
CHEFE DO PROJETO

JOSÉ LUIZ F. MACHADO
GEÓLOGO

LUIZ CARLOS DE GODOY
GEÓLOGO

Raios Gama — Potencial Espontâneo — Resistência
Dados do Equipamento

Marca: ALTRONIC
Modelo: Logging 77
Nº de Série: 10 - 1220

Sonda: Longyear 44
Tipo: Diamantada
Diâmetro: HQ

Testemunhagem: 100%
Recuperação: 97,5%

LAMA	CIMENTAÇÃO	CORRIDA DE SONDA
DENSIDADE	DENSIDADE	Data:
VISCOSIDADE	15 seg. cp	Topo:
PERDA DE FLUIDO	cc	Base:
pH		
Tipo de Lama		
Tubo de Fluxo		

Calibração	Ohm	Amp	Calculado p/ Ohm de Registro
Resistência			
P.E. (Fluxo)	1000	m	mV
		m	mV
		m	mV
		m	mV

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA
POTENCIAL ESPONTÂNEO — RESISTÊNCIA — RAIOS GAMA

Arenito esverdeado, muito fino, argiloso, com concreções.

Conglom. cimentado c/ dolomita e basalto (basáltico).

Argilito cinza escuro, orgânico.

ARENITO roxo, méd., bastante mal selecionado, c/ estratificação.

SILTITO verm. róx., arenoso, mal selecionado.

ARENITO verde cla., méd., mic., calc.

ARENITO verde cla., m. fin., gra-fadeg., mic., mal. selec., levem. calc.

SILTITO verm. róx., argiloso, arenoso, interc. ARENITO verm., m. fin., mic., levem. calc.

ARENITO verm. cla./roxo, m. fino, quartzoso, mic., mal selecionado.

ARENITO verm. róx., fino, quartzoso, feldspático, mal selecionado com CONCREÇÕES verm. argiloso.

SILTITO verm. róx., arenoso, mic., interc. com ARENITO verm. róx., fino, mic., mal selecionado.

SILTITO marrom escuro, argiloso.
ARENITO verm., m. fino, mic.

SILTITO verm. róx., arenoso, mic., interc. com ARENITO verm. róx., fino, mic., mal selecionado.

ARENITO marrom/verm./róx. fino, mic., interc. com SILTITO verm., arenoso, mic.

ARENITO verm. róx., fino, mic., mal selecionado com CONCREÇÕES verm. róx. argiloso.

SILTITO verm. róx., arenoso, mic., interc. com ARENITO verm. róx., fino, mic., mal selecionado.

SILTITO cinza escuro, arenoso, mic., com laminação plano-paralela.

SILTITO cinza escuro, arenoso, mic., com laminação plano-paralela.

ARENITO com cimento marrom, mic., fino, calc.

SILTITO verm. róx. com laminação plano-paralela.

SILTITO verm. róx. com laminação plano-paralela.

SILTITO cinza escuro, arenoso, mic.,

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CONVÊNIO DNPM - CPRM

PROJETO CARVÃO EM ARARANGUÁ TORRES
PERFIL DESCRITIVO DE FURO DE SONDA

ESCALA VERTICAL 1:200

CONVENÇÕES

ARGILITO	ARENITO MÉDIO	CARVÃO INDIVISO	ARGILOSO
SILTITO	CONGLOMERADO	CARVÃO CENTRAL	ARENOSO
ARENITO	ARENITO FINO	CARVÃO INFERIOR	ARENOSO MÉDIO
ARENITO MÉDIO	SILTITO	CARVÃO SUPERIOR	ARENOSO GROSSO
ARENITO GROSSO	ARGILITO	CARVÃO INFERIOR	CONGLOMERÁTICO
	CARVÃO	CARVÃO SUPERIOR	

	ACUMULAÇÃO DE CARVÃO
	CARVÃO EM LENTES
	RAIZES E CONCREÇÕES
	CONCREÇÕES
	CALCÁRIO MICRÍTICO
	MATERIAL DE PRAIA
	MATERIAL DE ALUVIÃO

Mineradora	Carbonífera Metropolitana S.A.	Data início	17.8.84
Localidade	Santa Teresa	Coordenadas	5.272.775 N
Coordenadas	6.°.522.225	Fuso	22 S 50
	6.°.522.225	Datum	SAD
Cota	211,00 m	Elevação	211,00 m

Data término	17.8.84	Sondador	Nelson Rocha Ferreira
Sondagem nº	SAT-09-RS	Sondador	Adalberto Pinto
Perfil nº	SAT-09-RS	Sondador	Adalberto Pinto

Inclinação	90°	Profundidade	211,00 m
Azimute	0°	Revestimento	0,00 m
Nível d'água	0,00 m	Testemunhagem	211,00 m

Nº de amostras	0	Nº de testemunhos	0
Nº de análises	0	Nº de testemunhos	0
Nº de testemunhos	0	Nº de testemunhos	0

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CONVÊNIO CPRM - CIENTEC

Carvão em Araranguá - Torres

PERFIL DESCRITIVO DE FURO DE SONDA

ESCALA 1:200

CONVENÇÕES

ARGILITO	ARENITO GROSSEIRO	CALCÁRIO CONCREC.	SILTITO
CARVÃO	ARENITO MÉDIO	CALCÁRIO ORGÂNICO	CONGLOMERADO
FOLHELHO	ARENITO FINO	CALCÁRIO SILICOSO	ARENITO ARGILOSO
FOLHELHO BETUM.	ARENITO ARGILOSO	CALCÁRIO SILICOSO	ARENITO CALCÍFERO
FOLHELHO PIRITOSO	ARENITO CALCÍFERO	CHERT	ARENITO CONGLOMERÁTICO

- ⊥ ACIDENTE DE SONDA
- ⊥ FALHA NORMAL
- ⊥ FALHA DE ORIGEM
- ⊥ FALHA DE ORIGEM
- ⊥ INTRUSÃO E ORIENTAÇÃO
- ⊥ DIP/DIP DIR.
- ⊥ FALHA DE ORIGEM
- ⊥ INTRUSÃO DE TUFO
- ⊥ INTRUSÃO DE DIABÁSIO

PROJETO: TORRES		LOCALIDADE: CL-A/P-4					
LOCAL: FOLHA SG.22/Y-D		COORDENADAS: 580,400m					
Declinação 19°30' W em 1972		FUSO: MERIDIANO 051°00					
Inclinação 0°		Vertical: 0°/0,00M					

DATUM			
	Córrego	Rio Mãe Luzia	Rio Araranguá
Latitude	-28°57'47"	-28°57'47"	-28°57'47"
Longitude	-49°30'00"	-49°30'00"	-49°30'00"
Fuso	22	22	22
Norte (m)	6.794.000	6.794.000	6.794.000
Este (m)	580.400	580.400	580.400
Fator de Escala	0,9993	0,9993	0,9993
Convergência	0°30'00"	0°30'00"	0°30'00"

FURO SAT-19-RS

ÁREA
Folha SG.22/Y-D
Quadrante: Torres

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Superintendência Regional de Porto Alegre

Área Geo em Diretoria Executiva em Assistência
Divisão de Geologia

Início: 4-DEZ-77
Fim/Abandono: 7-DEZ-77

Sondagem: Rotativa
Coordenadas: Topográficas
Cota do terreno: 4,0 m
Nível Estático: 1,70 m

Coluna Total	1.000,00 m	Testemunhos	1.000,00 m	Testemunhos	100,00 %
Coluna Útil	1.000,00 m	Testemunhos	1.000,00 m	Testemunhos	100,00 %
Coluna Útil Carbonosa	0,00 m	Testemunhos	0,00 m	Testemunhos	0,00 %
Coluna Útil Betuminosa	0,00 m	Testemunhos	0,00 m	Testemunhos	0,00 %
Coluna Útil Piritosa	0,00 m	Testemunhos	0,00 m	Testemunhos	0,00 %